

- ✓ مورد مصرف آزمایشگاهی، تحقیقات و فرمولاسیون
- ✓ جهت بررسی تست حلالت کلیه محصولات با مدل آزادسازی Delayed Release, Immediate release, Extended Release
- ✓ ایجاد بستر تست در شرایط مختلف و زمانها و سرعتهای متغیر
- ✓ جلوگیری از Coning، حجم محیط کمتر و کنترل پذیرتر، آگیتاسیون دقیقتر و غلیظتر و هیدرودینامیک بهتر نسبت به آپاراتوس 1 و 2
- ✓ مطابق با استانداردهای USP و Ep
- ✓ کابین و قطعات بدنه از جنس SST-304
- ✓ وان 30 لیتری کاملاً آب بند از جنس پلکسی گلس و شیر تخلیه SST-304
- ✓ برق مصرفی 220 ولت
- ✓ دارای 7 ایستگاه مجزا از یکدیگر
- ✓ دارای 6 بسکت برای تست در هر ایستگاه
- ✓ دارای 42 بشر پیرکس
- ✓ تعداد کورس در محدوده 5-40 کورس بر دقیقه می باشد
- ✓ کورس حرکتی بسکت برابر با 100 میلیمتر می باشد
- ✓ محدوده دمای وان 25-45 سانتیگراد
- ✓ دقت دمای تنظیمی ± 0.2 سانتیگراد
- ✓ دارای Heater Circulator تمام استیل و پراب کنترل دما با قابلیت کالیبره شدن
- ✓ دارای سیستم تاج پنل (HMI) و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامترهای ثابت و متغیر
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (DQ, IQ, OQ)
- ✓ ابعاد دستگاه (ارتفاع*عرض*طول) 740*670*700 میلیمتر



Tablet Dissolution Tester
Apparatus 3